HULED

IP 20 | IK 06 | RA≥80 | 850°C | Garantie 5 ans

Spot LED sur rail

- Tête en fonte d'aluminium injecté
- Platine en tôle d'acier intégrant le driver
- Réflecteur facetté en aluminium brillant 15°, 20°, 30° ou 50°
- Verre de protection aux poussières
- Spot monté avec adaptateur à sélection de phase pour rail conducteur type RA
- Inclinaison 85° en vertical
- Rotation 355° en horizontal
- Flux maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
- Précision colorimétrique : 2 SDCM
- Alimentation 220 - 240V / 50-60Hz

Options :

- LED spéciale pour la mise en valeur des produits alimentaires

Tête en fonte d'aluminium injecté

Réflecteur facetté en aluminium brillant

Référence Reference	Puissance (W)** Power (W)**	Source Source	Focale Beam	Flux* (lm) Lm output*	Lm/W Lm/W	T° de Couleur Colour T°	IRC Ra	ϴ x H (mm) ϴ x H (mm)	Poids (Kg) Weight (Kg)
HULED 35/830	35	LED	15° / 20° / 30° / 50°	3 770	108	3000K	80	100 x 125	NC
HULED 35/840	35	LED	15° / 20° / 30° / 50°	3 850	110	4000K	80	100 x 125	NC
HULED 35/850	35	LED	15° / 20° / 30° / 50°	3 890	112	5000K	80	100 x 125	NC
HULED 35/927	35	LED	15° / 20° / 30° / 50°	2 940	84	2700K	90	100 x 125	NC
HULED 35/930	35	LED	15° / 20° / 30° / 50°	3 060	88	3000K	90	100 x 125	NC
HULED 35/940	35	LED	15° / 20° / 30° / 50°	3 110	89	4000K	90	100 x 125	NC
HULED 35/950	35	LED	15° / 20° / 30° / 50°	3 280	94	5000K	90	100 x 125	NC
HULED 42/830	42	LED	15° / 20° / 30° / 50°	4 200	100	3000K	80	100 x 125	NC
HULED 42/840	42	LED	15° / 20° / 30° / 50°	4 300	103	4000K	80	100 x 125	NC
HULED 42/850	42	LED	15° / 20° / 30° / 50°	4 360	104	5000K	80	100 x 125	NC
HULED 42/927	42	LED	15° / 20° / 30° / 50°	3 280	70	2700K	90	100 x 125	NC
HULED 42/930	42	LED	15° / 20° / 30° / 50°	3 400	73	3000K	90	100 x 125	NC
HULED 42/940	42	LED	15° / 20° / 30° / 50°	3 470	83	4000K	90	100 x 125	NC
HULED 42/950	42	LED	15° / 20° / 30° / 50°	3 660	88	5000K	90	100 x 125	NC

**** Flux sortant après optique*** */ Lumen output after optics*
***** Puissance totale absorbée*** */ Total power consumption*



Focale 20°



Focale 30°



Focale 60°



ZI de Ladoux – 22 Rue Verte - 63118 Cébazat – France
Tél. 33 (0)4 73 25 84 00 - Fax 33 (0)4 73 24 80 00
contact@sunlux-group.com - www.sunlux-group.com